HIT HOFMAN S.R.O.

Alles für sicheren Straßenverkehr

Aufbau - Fahrbare Absperrtafel NZSP-1.1_20 LED R20 64x128RGB

Der Aufbau für die fahrbare Absperrtafel dient zur Beschilderung von Baustellen oder Arbeitsstellen vorwiegend auf Autobahnen und Schnellstraßen. Absperrtafel gem. den TL-Absperrtafeln und RVS (StVO). Hocheffektive LEDs und hochqualitative Optik versichern sehr gute Sichtbarkeit auch bei schlechten Witterungsbedingungen. Der Aufbau wird an der Ladefläche des Fahrzeugs befestigt.

- der Aufbau für die fahrbare Absperrtafel ist an der Ladefläche fest
- der Aufbau kann mit einem Gabelstapler geladen werden
- ohne Ladefläche, mit verschließbarem Akkukasten (BxHxL) 400x350x1600mm für 2 Akkus mit Kapazität bis 12V/230Ah
- Das LED-Panel wird mit einem Linearmotor aufgeklappt, eine Schraube zum Notaufklappen ist enthalten, der Panelrahmen ist gegen Windbelastungen in der Betriebsposition gesichert
- Das Panel wird mit hochleistungs-LEDs und einem optischen System versehen, das deren Erblindung und Verschmutzung verhindert, die Linsen sind mit einer antistatischen Wirkung versehen
- Das Panel ist EN 12966-1 geprüft
- RGB LED 64x128 St. im Raster von 20mm, der obere Teil enthält vollfarbige 64x54 St., max. Maße des Symbols 1280x1080mm, der untere Teil enthält vollfarbige 64x74 St., max. Maße des Symbols 1280x1480mm
- Leuchtstärke der LEDs wird entweder automatisch-abhängig von der Beleuchtung der Umgebung oder manuell ermöglicht
- gesteuert mittels Fernbedienung mit graphischem Display, wo alle Betriebsinformationen angezeigt werden, die Funkfernbedienung kann auch durch Kabel verbunden werden
- Symbole für beide Panels sind nutzerprogrammierbar, neue Symbole oder Texte können einfach erstellt und gespeichert werden
- Systemkapazität ist 1500 Symbole von Verkehrszeichen, Symbole oder Texte
- Symbole und Animationen k\u00f6nnen beliebig mit Texten kombiniert
- für bessere Sichtbarkeit der angezeigten Symbole können diese 15 bis 60mal pro Minute blinken, zwei Symbole abwechselnd angezeigt werden oder zur Anschaulichkeit eine einfache Animation dargestellt



















AUF WUNSCH KÖNNEN ANDERE PARAMETER AUSMASSE UND DER LED-PANELS GELIEFERT WERDEN

Tel: +420 241029960



Alles für sicheren Straßenverkehr

werden

ANDERE AUSFÜHRUNGEN DES AUFBAUS

- Fernbedienung oder Überwachung des Aufbaus mithilfe von GPRS und Überwachung der Lage mithilfe des GPS
- Stromversorgung mit Brennstoffzellen

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	400kg
Gesamtlänge	3122mm
Gesamtbreite	1700mm
Transporthöhe	1534mm
Betriebshöhe	3755mm

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-030-008870	Aufbau - Fahrbare Absperrtafel NZSP-1.1_20 LED R20 64x128RGB	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-035-015052	NZSP-1_01 Vorwarnleuchte-Zweifach VLSU-2 LED	1 St.
2-890-010020	Akku 12V/180Ah	1 St.
2-895-092300	ZSP_01 Ladegerät 12V/30A	1 St.