## HIT HOFMAN S.R.O.

Alles für sicheren Straßenverkehr

### Fahrbare Vorwarntafel ZSP-1.1\_20 LED R20 64x128RGB

Vorwarnanhänger LED (Vorwarnanlage mit LED-Wechselverkehrszeichen – unstetige Abbildung) zur Beschilderung von Baustellen oder Arbeitsstellen auf Autobahnen und Schnellstraßen. Signalanhänger gem. den TL-Absperrtafeln und RVS (StVO). Hocheffektive LEDs und hochqualitative Optik versichern sehr gute Sichtbarkeit auch bei schlechten Witterungsbedingungen.

- fester Einachsanhänger mit Feststellbremse, feuerverzinkt
- höhenverstellbare Zugdeichsel mit wechselbarer Kugelkopfkupplung ø50mm und als Zubehör Zugöse DIN ø40mm oder ø50mm
- 4 Stützen zum sicheren Abstellen des Anhängers
- Fahrzeugbeleuchtung LED 12/24V 13 polig universell für Bordspannung 12V sowie 24V
- ohne Ladefläche, mit verschließbarem Akkukasten (BxHxL) 400x350x1600mm für 2 Akkus mit Kapazität bis 12V/230Ah
- Das LED-Panel wird mit einem Linearmotor aufgeklappt, eine Schraube zum Notaufklappen ist enthalten, der Panelrahmen ist gegen Windbelastungen in der Betriebsposition gesichert
- Das Panel wird mit hochleistungs-LEDs und einem optischen System versehen, das deren Erblindung und Verschmutzung verhindert, die Linsen sind mit einer antistatischen Wirkung versehen
- Das Panel ist nach EN 12966-1 geprüft
- RGB LED 64x128 St. im Raster von 20mm, der obere Teil enthält vollfarbige 64x54 St., max. Maße des Symbols 1280x1080mm, der untere Teil enthält vollfarbige 64x74 St., max. Maße des Symbols 1280x1480mm
- Lichtstärke der LEDs wird entweder automatisch-abhängig von der Beleuchtung der Umgebung oder manuell ermöglicht
- gesteuert mittels Fernbedienung mit graphischem Display, wo alle Betriebsinformationen angezeigt werden, die Funkfernbedienung kann auch durch Kabel verbunden werden
- Symbole für beide Panels sind nutzerprogrammierbar, neue Symbole oder Texte können einfach erstellt und gespeichert werden
- Systemkapazität ist 1500 Symbole von Verkehrszeichen, Symbole oder Texte
- Symbole und Animationen k\u00f6nnen beliebig mit Texten kombiniert werden
- für bessere Sichtbarkeit der angezeigten Symbole können diese 15





















www.hit-hofman.cz

## HIT HOFMAN S.R.O.

Alles für sicheren Straßenverkehr

bis 60mal pro Minute blinken, zwei Symbole abwechselnd angezeigt werden oder zur Anschaulichkeit eine einfache Animation dargestellt werden

#### ANDERE AUSFÜHRUNGEN DES ANHÄNGERS

- Fernbedienung oder Überwachung des Anhängers mithilfe von GPRS und Überwachung der Lage mithilfe des GPS
- Stromversorgung mit Brennstoffzellen
- Gesamtgewicht des ungebremsten Anhängers variiert zwischen 550kg und 750kg
- Anhänger kann mit einer Auflaufbremse und einem Gesamtgewicht zwischen 550kg und 1000kg geliefert werden
- mit voll funktionsfähiges Reserverad



AUF WUNSCH KÖNNEN ANDERE **AUSMASSE UND PARAMETER DER** LED-PANELS GELIEFERT WERDEN

#### **TECHNISCHE DATEN**

| Gesamtgewicht | 750kg  |
|---------------|--------|
| Leergewicht   | 544kg  |
| Nutzgewicht   | 206kg  |
| Gesamtlänge   | 4558mm |
| Gesamtbreite  | 1800mm |
| Transporthöhe | 1689mm |
| Betriebshöhe  | 3914mm |

#### **PRODUKTE**

| Artikel Nr.  | Produktbezeichnung                                 | Anzahl |
|--------------|--|--------|
| 1-030-000870 | Fahrbare Vorwarntafel ZSP-1.1_20 LED R20 64x128RGB | 1 St.  |

#### **ZUBEHÖR**

| Artikel Nr.  | Produktbezeichnung                           | Anzahl |
|--------------|--|--------|
| 1-035-015052 | NZSP-1_01 Vorwarnleuchte-Zweifach VLSU-2 LED | 1 St.  |
| 2-890-010020 | Akku 12V/180Ah                               | 1 St.  |
| 2-895-092300 | ZSP_01 Ladegerät 12V/30A                     | 1 St.  |
| 2-895-101120 | Stecker - Adapter 7 / 13 12V                 | 1 St.  |

Tel: +420 241029960

# HIT HOFMAN S.R.O.

#### Alles für sicheren Straßenverkehr

| 3-500-99001000 | Reserverad R13    | 1 St. |
|----------------|-------------------|-------|
| 4-300-13002100 | Zugöse D40 3000kg | 1 St. |
| 4-300-13002200 | Zugöse D50 3000kg | 1 St. |