# HIT HOFMAN S.R.O.

Alles für sicheren Straßenverkehr

## Fahrbarer Anpralldämpfer HIT TMA-70

Fahrbarer Anpralldämpfer dient zur Beschilderung von Bau- und Arbeitsstellen an Autobahnen und Schnellstraßen. Aufpralldämpfer mit Leuchtpfeil wird auch als Verkehrseinrichtung - Fahrbare Absperrtafel, Signalanpralldämpfer oder Signalpfeil bezeichnet. Der fahrbare Anpralldämpfer beruht auf dem Prinzip von Absorption kinetischer Energie und mindert das Verletzungsrisiko bei Fahrer und Besatzung des Fahrzeugs mit TMA beim Unfall . Erhöht den Schutz von Fahrern sowie Instandhaltungsfahrzeugen und Arbeitern.


- Hauptrahmen trägt die Signaltafel und den Anpralldämpfer, feuerverzinkt
- Anpralldämpfer ist für die Anprallgeschwindigkeit 70km/h bestimmt, geprüft nach NCHRP350
- Auf- und Zuklappen des Anpralldämpfers wird mittels hydraulischen Zylindern durchgeführt
- oberer Teil der Tafel verschwindet hinter dem unteren Teil mit Hilfe eines eigenständigen Mechanismus des Anpralldämpfers
- Anpralldämpfer wird mittels spezieller Halter auf den hinteren Rahmen des Lastwagens befestigt; um die korrekte Funktionalität des Anpralldämpfers zu sichern, muss das Gesamtgewicht des Fahrzeuges einschließlich des Anpralldämpfers mindestens 9000 kg
- Anpralldämpfer kann einfach montiert und demontiert werden mit Hilfe eines Gabelstaplers
- Beleuchtung des Anpralldämpfers mit 15-poligem Stecker ermöglicht Anschluss an ein Zugfahrzeug mit Spannung von 24V
- verschließbarer Akkukasten (BxHxL) 690x400x630mm für 2 Akkus mit Kapazität bis 12V/230Ah
- reflektierende zweiteilige Tafel (BxH) 2200x3600mm, Breite der rotweißen Streifen 500mm (Klasse RA2) mit Verkehrszeichen ø1500mm (Klasse RA2) mit elektromotorisch verstellbarem Drehpfeil

### ANDERE AUSFÜHRUNGEN DES TMA:

Verkehrszeichen können den Nationalvorschriften angepasst werden









MINDERT ERHEBLICH DAS VERLETZUNGSRISIKOS BEI FAHRER UND BESATZUNG DES FAHRZEUGS MIT TMA BEIM UNFALL

www.hit-hofman.cz



Alles für sicheren Straßenverkehr

#### **TECHNISCHE DATEN**

Gesamtgewicht	1130kg
Transportlänge	1350mm
Betriebslänge	3540mm
Gesamtbreite	2450mm
Transporthöhe	3400mm
Betriebshöhe	3970mm

#### **PRODUKTE**

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl	
1-000-000200	Fahrbarer Anpralldämpfer HIT TMA-70	1 St.	

#### **ZUBEHÖR**

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-015-005025	NZSP-10_01 Leuchtpfeil SS25-L LED	1 St.
1-015-010000	Funkfernbedienung SS25-1_02 RADIO	1 St.
2-890-010020	Akku 12V/180Ah	1 St.
2-895-024200	Ladegerät NA - 24V/20A Ösen	1 St.