HIT HOFMAN S. R. O.

Alles für sicheren Straßenverkehr

Leuchtpfeil SS15 LED mit motorischer Hebe-/Senkvorrichtung SD SS-2

Elektromotorisch klappbarer Halter ermöglicht das Heben oder Senken des Leuchtpfeils durch einen Linearmotor mit Fernbedienung aus der Fahrerkabine. Der Leuchtpfeil ist eine Signaleinrichtung für Instandhaltungsfahrzeuge, Streumaschinen, Kehrmaschinen, Straßenmarkierungsmaschinen, Anhänger oder dient zur Markierung von Baustellen und dem Umfahren der selbigen. Der Leuchtpfeil wird als Leuchtpfeil und Leuchtkreuz, Warnpfeil oder Signalpfeil bezeichnet.

- 15 LED-Leuchten ø200mm EN 12352 L8H
- Hauptvorteil des 15 LED-Leuchtpfeils ist die bessere Sichtbarkeit des Kreuzsymbols
- Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt, indem die Lichtsymbole ausgeschaltet werden abhängig von dem aktuellen Stand des Akkus
- Fernbedienung mit 15m Kabel zur Steuerung, Visualisierung der Modi und zum Anzeigen der Position des Leuchtpfeils
- Modi des Leuchtpfeils: Leuchtpfeil links, Leuchtpfeil rechts und Leuchtkreuz
- alle Betriebsinformationen werden auf der Fernbedienung übersichtlich aufgezeichnet
- 10m Anschlusskabel zur Montage aufs Fahrzeug
- Leuchtpfeil mit klappbarem Halter kann auf ein Profil bis (BxH) 40x30mm (Dachträger) befestigt werden
- Leuchtpfeil wird durch einen robusten Linearmotor gehoben / gesenkt, Fernbedienung ermöglicht Steuerung aus der Fahrerkabine
- Motor hat auch eine Schraube zum manuellen Senken oder Heben im Falle einer Störung
- Elektronik enthält einen Überlastschutz des Motors und der Konstruktion mittels Stromschutz
- Anschlussspannung 12/24V=, mittlere Stromaufnahme des Motors 12V= 8,5A











LEUCHTPFEIL SS15 LED HÄLT UNUNTERBROCHEN BLINKEND BIS ZU 11 TAGE MIT DEM AKKU 12V/18OAH



Alles für sicheren Straßenverkehr

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24V=	
Stromaufnahme 12V=	Tag 1,0A Nacht 0,4A	
Mittlere Stromaufnahme 12V=	16,4Ah / 24 Stunden	
Stromaufnahme 24V=	Tag 0,55A Nacht 0,23A	
Mittlere Stromaufnahme 24V=	9,2Ah / 24 Stunden	
Blinkfrequenz	60/min.	
Maße (BxHxL)	986x378x1129mm	
Gewicht	48,2kg	

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-140-355020	Leuchtpfeil SS15 LED mit motorischer Hebe- /Senkvorrichtung SD SS-2	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-035-020200	Funkfernbedienung SS15-2_02 MZS RADIO	1 St.
3-580-10000100	Fernbedienungshalter DO-082	1 St.