### HIT HOFMAN S.R.O.


Alles für sicheren Straßenverkehr

## Leuchtrampe SR-5 LED mit Adaptersockel für Kennleuchten

Die Leuchtrampe ist eine Signaleinrichtung für Instandhaltungsfahrzeuge, Streumaschinen, Kehrmaschinen, Straßenmarkierungsmaschinen, Polizei- oder Feuerwehrwagen. Die Leuchtrampe enthält zusätzlich Befestigungsstangen, auf die die flexiblen oder festen Rundumkennleuchten befestigt werden können, um den Warneffekt zu erhöhen.

- 5 LED-Leuchten ø200mm EN 12352 L8H
- Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt, indem die Lichtsymbole abhängig von dem aktuellen Stand des Akkus ausgeschaltet werden
- Fernbedienung mit 10m Kabel zur Steuerung und Visualisierung der Modi
- alle Betriebsinformationen werden auf der Fernbedienung übersichtlich aufgezeichnet
- 10m Anschlusskabel zur Montage aufs Fahrzeug
- Leuchtenrampe kann mit Hilfe von Bügeln auf ein Profil bis (BxH) 40x30mm befestigt werden
- Standardbreite der Rampe 1406mm, weitere mögliche Breiten 1550, 1800, 2050 und 2310mm
- enthält zwei Adaptersockel zur Befestigung von flexiblen oder festen Rundumkennleuchten
- Rundumkennleuchten werden separat durch einen Schalter mit Kontrolleuchte betätigt
- Rundumkennleuchten sind kein Bestandteil der Lieferung, aber es können passende Kennleuchten unten in der Liste des Zubehörs ausgewählt werden
- Leuchtrampe verfügt über 6 Modi
  - Modus 1. Lauflicht nach links
  - Modus 2. Lauflicht nach rechts
  - Modus 3. Zwei Seitenleuchten blinken
  - Modus 4. Gerade Leuchten blinken abwechselnd mit den ungeraden
  - Modus 5. Licht bewegt sich von der Mitte zu den Seiten
  - Modus 6. Alle Leuchten blinken gleichzeitig









AUS DER LISTE DER WEITEREN PRODUKTE KANN AUCH DIE RAMPE MIT EINER KLEINEREN LEUCHTENANZAHL SR-4 LED GEWÄHLT WERDEN

# HIT HOFMAN S.R.O.

Alles für sicheren Straßenverkehr

Technische Verbrauchsangaben in der Tabelle beinhalten nicht die Rundumkennleuchten für Modi 4. und 6., für Modi 1. und 2. ist der Verbrauch um weitere 40% niedriger.

#### **TECHNISCHE DATEN**

Betriebsspannung	12/24V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 0,7A Nacht 0,35A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	12,6Ah / 24 Stunden
Stromaufnahme 24V=	Tag 0,4A Nacht 0,2A
Mittlere Stromaufnahme 24V=	7,1Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	60/min.
Maße (BxHxL)	1406x230x140mm
Gewicht	7,8kg

#### **PRODUKTE**

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-160-205025	Leuchtrampe SR-5 LED mit Adaptersockel für Kennleuchten	1 St.
1-160-205024	Leuchtrampe SR-4 LED mit Adaptersockel für Kennleuchten	1 St.
1-150-990100	SR - Zuzahlung über grundlegend Mass nach 250mm	1 St.
1-150-990200	SR - Zuzahlung über grundlegend Mass Fernbedienung nach 5m	1 St.

#### **ZUBEHÖR**

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
2-010-101080	Rundumkennleuchte LED-CR8 - T/L12-24/O fest	1 St.
2-010-102160	Rundumkennleuchte LED-BPL - P/L12-24/O flexibel	1 St.
2-010-102060	Rundumkennleuchte LED-PAL - P/L12-24/O flexibel	1 St.
2-010-010210	Rundumkennleuchte Mini M - P/H12/O federnd	1 St.
2-010-010220	Rundumkennleuchte Mini M - P/H24/O federnd	1 St.
3-580-10000100	Fernbedienungshalter DO-082	1 St.