

Signal-Halogenleuchte SHS10-1.K cinch

Signal-Leuchte zur schnellen Beschilderung eines Hindernisses im Straßenverkehr (Verkehrsunfall, abgestelltes Fahrzeug) oder zum Hervorheben der bestehenden Verkehrseinrichtungen.

- > **Halogenleuchte** ø200mm **EN 12352 L8M**
- > Leuchte funktioniert **synchron blinkend**
- > Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- > weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt
- > **1,5m Anschlusskabel mit Cinch-Konnektor**
- > Leuchte kann auf ein **Profil von ø43mm oder 40x40mm** befestigt werden



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 0,32A Nacht 0,20A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	6,1Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	44/min.
Maße (BxHxL)	200x245x145mm
Gewicht	0,95kg



HALOGENLEUCHE HÄLT
UNUNTERBROCHEN BLINKEND BIS
ZU 26 STUNDEN MIT DEM AKKU
12V/7AH

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-220-210011	Signal-Halogenleuchte SHS10-1.K cinch	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-220-900100	Schalter zu Leuchten SS-x	1 St.
2-890-020010	Akku für SS 12V/7Ah cinch	1 St.

2-045-090010	Adapter Sicherheitsbake/Leuchte 60/40	1 St.
2-040-015010	Sicherheitsbake HIT-1.L Pfeil 60/60	1 St.
2-040-015020	Sicherheitsbake HIT-1.LP Pfeil 60/60	1 St.
2-040-015040	Sicherheitsbake HIT-1.PP Pfeil 60/60	1 St.
2-050-002000	Fussplatte HIT-BAT	1 St.