## HIT HOFMAN S.R.O.

Alles für sicheren Straßenverkehr

## Signal-Leuchten LED mit Halter

Signal-Leuchten tragen zur erhöhten Sicherheit im Straßenverkehr bei. Sie werden vor allem zum Hervorheben an Verkehrszeichen, Sicherheitsbaken und Absperrschranken befestigt.

- 1 bis 3 LED-Leuchten ø200mm EN 12352 L8H
- Leuchten funktionieren synchron oder asynchron blinkend
- Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- der Akku wird durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt
- 5m Anschlusskabel mit Akkuklemmen zwischen den Leuchten 3m Kabel
- Leuchte kann auf ein Profil von ø43mm oder 40x40mm befestigt werden

Technische Angaben in der Tabelle beziehen sich auf eine Signal-Leuchte.



| Betriebsspannung            | 12/24V=               |
|-----------------------------|-----------------------|
| Stromaufnahme 12V=          | Tag 0,11A Nacht 0,03A |
| Mittlere Stromaufnahme 12V= | 1,67Ah / 24 Stunden   |
| Stromaufnahme 24V=          | Tag 0,06A Nacht 0,02A |
| Mittlere Stromaufnahme 24V= | 0,94Ah / 24 Stunden   |
| Blinkfrequenz               | 60/min.               |
| Maße (BxHxL)                | 200x245x145mm         |
| Gewicht                     | 1,0kg                 |







SIGNAL-LEUCHTE-DREIFACH LED HALTEN UNUNTERBROCHEN BLINKEND BIS ZU 40 TAGEN MIT DEM AKKU 12V/18OAH



Alles für sicheren Straßenverkehr

## **PRODUKTE**

| Artikel Nr.  | Produktbezeichnung                   | Anzahl |
|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1-220-205021 | Signal-Leuchte SLSU-1.K LED          | 1 St.  |
| 1-220-205022 | Signal-Leuchte-Zweifach SLSU-2.K LED | 1 St.  |
| 1-220-205023 | Signal-Leuchte-Dreifach SLSU-3.K LED | 1 St.  |

## **ZUBEHÖR**

| Artikel Nr.  | Produktbezeichnung                       | Anzahl |
|--------------|--|--------|
| 1-220-900100 | Schalter zu Leuchten SS-x                | 1 St.  |
| 2-890-010020 | Akku 12V/180Ah                           | 1 St.  |
| 1-110-100100 | Verschließbarer Akkukasten klein UZA-M/M | 1 St.  |