HIT HOFMAN S.R.O.

Alles für sicheren Straßenverkehr

SS - Signal-Halogenleuchte-Zweifach SHS-2

Die Signal-Halogenleuchte-Zweifach ist ein Satz zur Montage auf den Leuchtpfeil mit Aufbau.

2 Halogen-Signalleuchten ø200mm EN 12352 L8H


Signalleuchten erhöhen den Warneffekt des Leuchtpfeils

Technische Verbrauchsangaben gelten nur für die Signal-Halogenleuchte-Zweifach.



Betriebsspannung	12/24V=	
Stromaufnahme 12V=	Tag 1,36A Nacht 0,81A	
Mittlere Stromaufnahme 12V=	26Ah / 24 Stunden	
Stromaufnahme 24V=	Tag 0,76A Nacht 0,46A	
Mittlere Stromaufnahme 24V=	14,6Ah / 24 Stunden	
Blinkfrequenz	44/min.	
Maße (BxHxL)	1266x206x141mm	
Gewicht	1,6kg	





PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-140-900022	SS - Signal-Halogenleuchte-Zweifach SHS-2	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-120-250020	Leuchtpfeil SS15 mit Aufbau	1 St.
1-120-200020	Leuchtpfeil SS13 mit Aufbau	1 St.
1-140-450020	Leuchtpfeil SS15 mit Aufbau und motorischer Hebe-/Senkvorrichtung SD SS-2	1 St.
1-140-405020	Leuchtpfeil SS13 mit Aufbau und motorischer Hebe-/Senkvorrichtung SD SS-2	1 St.

www.hit-hofman.cz