Transportanhänger TPM-35.2S_01

Transportanhänger für Maschinen mit Warntafel zur Beschilderung von Baustellen und zum Transport von kleinen Vibrationswalzen, Baggern und weiterer Maschinen. Dieser Warnleitanhänger mit Leuchtpfeil wird auch als Verkehrseinrichtung - **Fahrbare Absperrtafel** bezeichnet.

- fester Zweiachsanhänger mit Auflaufbremse und Feststellbremse, feuerverzinkt
- höhenverstellbare Zugdeichsel mit wechselbarer Kugelkopfkupplung ø50mm und als Zubehör Zugöse DIN ø40mm oder ø50mm
- voll funktionsfähiges Reserverad
- Auffahrrampe gehoben mit Hilfe von Gasdruckfedern
- 2 Stützen zum stabilen und sicheren Abstellen des Anhängers beim Laden der Maschinen
- **Fahrzeugbeleuchtung LED 12/24V – 13 polig universell für Bordspannung 12V sowie 24V**
- Laderaum aus wasserfester und rutschfester Siebdruckplatte mit festen Bordwänden 400mm
- 4 Zurrösen zum Befestigen der geladenen Maschinen
- Auffahrrampe und Boden bedeckt mit rutschfestem *Gieß*gummi
- Akkukasten (BxHxL) 600x300x330mm für 1 Akku mit Kapazität bis 12V/230Ah

- reflektierende zweiteilige Tafel (BxH) **1700x2500mm**, Breite der rotweißen Streifen **300mm** (Klasse RA2) mit blauen runden Verkehrszeichen **ø900mm** (Klasse RA2), und manuell verstellbarem Drehpfeil
- Oberteil der Tafel ist mit Hilfe der Stützstange und Gasdruckfedern aufklappbar und gesichert gegen Windbelastungen bei gehobener Tafel
- Warntafel hat zwei Positionen: die frontale Position beim Transport, **die genug Platz für die geladene Maschinen lässt**, und die hintere Betriebsposition, wo sie eine kompakte reflektierende Warntafel formt. Zwischen den Positionen kann einfach gewechselt werden



ANDERE AUSFÜHRUNGEN DES ANHÄNGERS

- Verkehrszeichen können den Nationalvorschriften angepasst werden
- Gesamtgewicht des **gebremsten Anhängers variiert zwischen 2500kg und 3500kg**

Copyright © 2025 HIT HOFMAN, s.r.o.

TECHNISCHE DATEN

Gesamtgewicht	3500kg
Leergewicht	1168kg
Nutzgewicht	2332kg
Gesamtlänge	5725mm
Gesamtbreite	1986mm
Transporthöhe	2390mm
Betriebshöhe	3460mm
Ladefläche (BxL)	1495x3220mm

! ANHÄNGER KANN AUCH, NUR FÜR DEN TRANSPORT VON MASCHINEN, OHNE WARNTAFEL GELIEFERT WERDEN

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-050-002100	**Transportanhänger TPM-35.2S_01**	1 St.
1-040-008010		1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-035-005025	NZSP-1_01 Leuchtpfeil SS13-L LED	1 St.
1-035-005520	NZSP-1_01 Erweiterung Leuchtpfeil auf SS15 LED	1 St.
2-890-010020	Akku 12V/180Ah	1 St.
2-895-092170	ZSP_01 Ladegerät 12V/17A	1 St.
2-895-101120	Stecker - Adapter 7 / 13 12V	1 St.
4-300-13003100	Zugöse D40 3500kg	1 St.
4-300-13003200	Zugöse D50 3500kg	1 St.

HIT HOFMAN, s.r.o. Pražská 333 CZ-252 44 Psáry Tel: +420 241029960 E-mail: hit@hit-hofman.cz
Copyright © 2025 HIT HOFMAN, s.r.o.